

KMM-RS0202 (Soil Moisture remote sensor 2 probe)

KMM-RS0202 (Soil Moisture remote sensor)...

เป็นโมดูลวัดความชื้นในดิน ด้วยหัวโพรบที่เป็นสแตนเลส ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน ชนิด 2 หัววัด โดยความยาวหัววัดมี 2 ระดับคือ 30 และ 60 เซนติเมตร ตามลำดับ ใช้การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม RS485 ด้วยโปรโตคอล Modbus RTU สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในงานอุตสาหกรรมเช่น PLC, Touch Screen ได้ทันที



คุณสมบัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
สัญญาณอินพุต	สัญญาณอนาล็อกอินพุต ขนาดแรงดัน 0-5V
จำนวนช่องสัญญาณ	2 ช่อง
ความละเอียดการวัดค่า	10 บิต, อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-1023
Average sample	4
การสื่อสารข้อมูล	RS-485, Modbus RTU Protocol
แรงดันใช้งาน	7-12VDC
Address setting	Software config